

[illegible]

- 1 ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ PATKA 800x900 mm BETÓN B 15
- 2 ZVÁRANÁ SIETOVINA 150x150 mm, ϕ 6 mm, KRYTIE VÝSTUŽE 35 mm
- 3 KOTVIAČE TYČE KRUHOVÉ 4x M 16, DL. 800 mm OSADIŤ PRI BETONÁŽI PATKY (SÚČASŤ DODÁVKY STĽAPA)
- 4 ZÁKLADOVÁ DOSKA STĽAPA 450x450 mm (SÚČASŤ DODÁVKY)
- 5 STĽP PRE BASKETBALOVÝ BOARD
- 6 KRYT NA KOTVENIE STĽAPA
- 7 ŠTRKOPIESKOVÝ PODKLAD HR. 100 mm

Technical drawing of a reinforced concrete foundation for a two-story building. The drawing shows a cross-section of the foundation with dimensions and labels. The foundation is 1000 mm high and 100 mm wide. It has a base layer of gravel (7) and a concrete slab (2) with reinforcement (1). The foundation is shown with a cross-section of the building above it, including the ground level (+0,000) and the first floor level (-0,025). The drawing includes a scale of 1:10 and a title 'FONDATION'.

PATKU OSADŤ TAK, ABY DOSKA BASKETBALOVÉHO BOARDU BOLA VYLOŽENÁ OD MANTINELU 1,0 m DO IHRISKA

AUTOR NÁVRHU		<i>P R O P E T</i> Ing. Peter MAGDZIAK Sov. hrdinov 200 089 01 S V I D N Í K	
ZODP. PROJEKTANT			
VYPRACOVAL			
INVESTOR			
MIESTO STAVBY		KAPIŠOVÁ okr. SVIDNÍK	
NÁZOV STAVBY PARCELA	VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO 2II	ČÍSLO ZÁK.	07/15
		FORMÁT	2x A4
OBJEKT	OI - VIACÚČELOVÉ IHRISKO	DÁTUM	03/2015
		MIERKA	1:10
		STUPEŇ	PSP
OBSAH	ZÁKLADOVÁ PATKA ZI (PRE BASKET. BOARD)	ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU IO
ČASŤ			