



A	(SKLADBA IHRISKA)
—	UMELÝ TRÁVNÍK 25 mm
—	ŠTRKODRVA FR. 0-4 30 mm
—	ŠTRKODRVA FR. 4-8 50 mm
—	ŠTRKODRVA FR. 8-16 100 mm
—	ŠTRKODRVA FR. 32-63 170 mm
—	UPRAVENÁ ZEMNÁ PLÁŇ

B	(SKLADBA CHODNÍKA)
—	ZÁMKOVÁ DLAŽBA HR. 60 mm
—	ŠTRKODRVA 4-8 mm HR. 50 mm
—	ŠTRKODRVA 8-16 mm HR. 50 mm
—	ŠTRKODRVA 32-63 mm HR. 100 mm
—	UPRAVENÁ ZEMNÁ PLÁŇ

## LEGENDA :

- (S2) STLPIK OPLOTENIA AL PROFIL 80x100 mm, VÝŠKA 3000 mm
- (M) MANTINELOVÝ SYSTÉM Z PLASTOVÝCH PANELOV VÝŠKY 950 mm
- (K) OCHRANNÁ SIET' PO CELOM OBVODE IHRISKA DO VÝŠKY 3,0 m OD TRÁVNÍKA  
UZLOVÁ Z PP S OKAMI 50 x 50 mm HR. 4 mm (KOMPLETNÁ DODÁVKA)

+0,000 = 200,30

OSADENIE STAVBY - NIVELETA VRCHNEJ HRANY ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ

AUTOR NÁVRHU		<b>P R O P E T</b> Ing. Peter MAGDZIAK Sov. hrdinov 200 089 01 S V I D N Í K	
ZODP. PROJEKTANT	ING. MAGDZIAK		
VYPRACOVAL	ING. MAGDZIAK		
INVESTOR	OBEC KAPIŠOVÁ		
MIESTO STAVBY	KAPIŠOVÁ okr. SVIDNÍK	ČÍSLO ZÁK.	07/15
NÁZOV STAVBY	VIACÚČELOVÉ ŠPORTOVÉ IHRISKO 2II	FORMÁT	2x A4
PARCELA		DÁTUM	03/2015
OBJEKT	01 - VIACÚČELOVÉ IHRISKO	MIERKA	1:100
OBSAH	REZOPOHĽAD A - A	STUPEŇ	PSP
ČASŤ		ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU 6